SCHLITZRINNEN 150

FASERFIX®STANDARD 150, Typ 010, 1,0 m

D 400



Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Lichter Rinnenquerschnitt cm²	Artikel Nr.
1000	**212**	**245**	**60.5**	**0**	**250.0**	**403**

Produktbeschreibung:

FASERFIX STANDARD 150 Typ 010 - Rinnenunterteil aus faserbewehrtem Beton, Belastungsklasse A 15 - C 250 nach DIN 19580/EN 1433, in Verbindung mit Schlitzaufsätzen bis Klasse E 600 nach EN 1433, L/B/H 1000x212x245 mm, Art.-Nr. 403

Material:

- **Rinnenunterteil:** faserbewehrter Beton
- **Zarge:**

Typ nach DIN EN 1433:

M

Regelwerke:

EN 1433

Anwendungsbereiche:

- Architektur und Design
- Fassaden
- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- öffentliche Plätze
- Kommunale Einrichtungen
- Parks und Gärten



Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,…). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

HAURATON GmbH & Co. KG | Werkstraße 13 | 76437 Rastatt - Deutschland
E-Mail: info@hauraton.com | Telefon: +49 7222 958-0 | www.hauraton.com